



Lieferprogramm

Produktkatalog nach DIN / EN

„Bei uns brauchen Sie keine Nerven aus Stahl.“

STEEL LINE HandelsgmbH

Brünner Straße 171/Top 8 · 1210 Wien · Österreich
Tel +43 1 712 14 94 · Fax +43 1 712 12 60 · office@steel-line.at
www.steel-line.at

Stahlhändler aus Leidenschaft — seit über 40 Jahren

Standort Wien-Floridsdorf | Werkzeuge nach 3.1 nach EN 10204 auf Anfrage zu jeder Charge

Lieferprogramm

Ihr Sortiment auf einen Blick

Steel Line ist ein inhabergeführter, exportorientierter Stahlhändler aus Wien-Floridsdorf – seit über 40 Jahren. Wir liefern Rohre, Flansche, Rohrbögen und Schweißfittings, Bleche und Stabstahl in C-Stahl, warmfesten Güten, Edelstahl rostfrei, Duplex und Super-Duplex sowie Sonderwerkstoffen – nach DIN und EN, mit Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204 auf Anfrage.

Produktgruppe	Ausführung / Umfang
Rohre nach DIN / EN	Nahtlos und geschweißt, Normal- und Starkwand
Flansche nach EN / DIN	Vorschweiß-, Blind-, glatte, lose Flansche u.a., PN 6 bis PN 400
Rohrbögen & Schweißfittings	Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke, Kappen, Formstücke nach DIN EN 10253
Bleche nach DIN / EN	Kalt- und warmgewalzt, 0,4 – 300 mm
Stabstahl nach DIN / EN	Ø 6 – Ø 1050 mm, legiert und unlegiert
Bearbeitung	Sägen, Fasen, Bohren, Strahlen, Beschichten, Zuschnitt (Laser/Plasma/Autogen)
Nachweise	Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204 auf Anfrage; Rückverfolgbarkeit

Alle Abmessungen und Güten gemäß gültiger DIN-/EN-Normen. Weitere Werkstoffe und Sonderabmessungen auf Anfrage.

Rohre nach DIN / EN

AUSFÜHRUNG

Nahtlos und geschweißt

WANDSTÄRKEN

Normal- und Starkwand

ABMESSUNGEN

Alle genormten Abmessungen

Technische Normen

- DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 bis 4 (vormals DIN 2448 / 1629 / 17175 / 17179 / 17173)
- DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1 bis 6 (vormals DIN 2448 / 1626 / 17177 / 17178 / 17174)
- DIN EN 10208-2 (vormals DIN 17172 / 2470-2)
- DIN EN ISO 1127 / DIN EN 10216-5 · TC1 / TC2 – AD-W2 (vormals DIN 2462 / 17458 / 1758 / 17459)
- DIN EN ISO 1127 / DIN EN 10217-7 · TC1 / TC2 – AD-W2 (vormals DIN 2463 / 17457) · PK1 / PK2 – AD-W2

Materialgüten

- P235TR1 (St 37), S355J2H (St 52-3)
- P235GH TC1 und TC2 (St 35.8/I und III)
- 16Mo3 (15Mo3)
- 10CrMo9-10
- 13CrMo4-5 (13CrMo44)
- 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4462 (Duplex), 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4410 (Super-Duplex)

Bearbeitung: Sägen und fassen, strahlen, beschichten und markieren für alle Anforderungen gemäß Kundenspezifikation.

Flansche nach EN / DIN

DRUCKSTUFEN

PN 6 bis PN 400

ABMESSUNGEN

Alle genormten Abmessungen

Technische Normen und Ausführungen

- Vorschweißflansche nach DIN 2627–2638
- Blindflansche nach DIN 2527
- Glatte Flansche nach DIN 2558, 2565, 2566, 2567
- Lose Flansche nach DIN 2641, 2642, 2655, 2656, 2673, 86037
- Glatte Bunde nach DIN 2641/42, 2655/56
- Überschiebflansche nach DIN 86029, 86030
- Schweißflansche nach DIN 86041
- Flansche nach EN 1092-1

Materialgüten

- RSt 37-2, S235JR, St 52-3, P250GH (C22.8), P245GH
- 16Mo3, 13CrMo4-5
- 10CrMo9-10, 12CrMo19-5
- W/TStE 355, P355QH1
- 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4462 (Duplex), 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4410 (Super-Duplex)

Bearbeitung: Ausdrehen, bohren (glatt oder mit Gewinde), strahlen, beschichten und markieren für alle Anforderungen gemäß Kundenspezifikation.

Rohrbögen und Schweißfittings nach DIN / EN

WANDSTÄRKEN

Normal- und Starkwand

ABMESSUNGEN

Alle genormten Abmessungen

Technische Normen und Ausführungen

- Rohrbögen nach DIN 2605 Teil 1, Teil 2 · nahtlos und geschweißt
- T-Stücke nach DIN 2615 Teil 1, Teil 2 · nahtlos und geschweißt
- Reduzierstücke, konzentrisch und exzentrisch, nach DIN 2616 Teil 1, Teil 2 · nahtlos und geschweißt
- Kappen nach DIN 2617
- Spezielle Fittings aus Blech, Rundstahl und nach Zeichnung
- Formstücke nach DIN EN 10253-1 bis 4 · Typ A / Typ B
- Rohrbögen Bauarten BA 2, 3 und 5 sowie nach Kundenspezifikation

Materialgüten

- S355J2H (St 52-3)
- P235GH TC1 und TC2 (St 35.8/I und III)
- 16Mo3, 13CrMo4-5
- 10CrMo9-10, 12CrMo19-5
- W/TStE 355, P355QH1
- 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4462 (Duplex), 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4410 (Super-Duplex)

Bearbeitung: Sägen und fassen, beidrehen, strahlen, beschichten und markieren für alle Anforderungen gemäß Kundenspezifikation.

Bleche nach DIN / EN

AUSFÜHRUNG

Kalt- und warmgewalzt

WANDSTÄRKEN

0,4 mm – 300 mm

ABMESSUNGEN

Alle genormten Abmessungen

Technische Normen

- Allgemeiner Baustahl nach EN 10025 / DIN 17100
- Druckbehälterstähle nach EN 10028-2 / DIN 17155, EN 10028-3 / DIN 17102
- Hochfeste Feinkornbaustähle EN 10025-6 / DIN 10137-2
- Verschleißfeste Bleche
- Einsatz- und Vergütungsstähle nach EN 10083-1 / DIN 17200 und 17210
- Rost- und säurebeständige Stähle nach EN 10088-2 / DIN 17440 und 17441
- Hitzebeständige Stähle nach EN 10095 / SEW 470

Materialgüten

- S355J2G3 (St 52-3)
- P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5
- 300 HB, 400 HB, 500 HB (verschleißfest)
- 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4462 (Duplex), 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4410 (Super-Duplex)
- 16MnCr5, 20MnCr5, Ck45, Ck60, 42CrMo4
- 1.4713, 1.4742, 1.4762, 1.4828 (hitzebeständig)

Bearbeitung: Laser-, plasma-, wasserstrahl-, autogengeschnitten sowie teilweise in gesägter Ausführung.

Stabstahl nach DIN / EN

ABMESSUNGEN

Ø 6 mm – Ø 1050 mm

Technische Normen und Ausführungen

- Legierte Einsatzstähle nach EN 10084 / DIN 17210
- Unlegierte Vergütungsstähle nach EN 10083 / DIN 17200
- Legierte Vergütungsstähle nach EN 10083 / DIN 17200
- Warmfeste Baustähle nach EN 10273 / DIN 17243
- Nitrierstähle nach EN 10085 / DIN 17211
- Rost- und säurebeständige Stähle nach EN 10088-3 / DIN 17440
- Hitzebeständige Stähle nach EN 10095 / SEW 470

Materialgüten

- P250GH (C22.8)
- 16Mo3, 13CrMo4-5
- 10CrMo9-10, 12CrMo19-5
- W/TStE 355
- 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4462 (Duplex), 1.4529, 1.4539, 1.4501, 1.4547, 1.4410 (Super-Duplex)
- 1.4713, 1.4742, 1.4828, 1.4841 (hitzebeständig)

Bearbeitung: Sägen, Tieflochbohren, strahlen, beschichten und markieren für alle Anforderungen gemäß Kundenspezifikation.

Werkstoff-Referenz · Edelstahl-Güten

Nichtrostende Güten aus dem Lieferprogramm mit Werkstoffnummer und amerikanischer Entsprechung (Referenz).

Werkstoffnr.	Kurzname EN	ASME / ASTM	Typ
1.4301	X5CrNi18-10	TP304	Austenit
1.4306 / 1.4307	X2CrNi19-11 / 18-9	TP304L	Austenit, niedriger C
1.4404	X2CrNiMo17-12-2	TP316L	Austenit, Mo
1.4541	X6CrNiTi18-10	TP321	Ti-stabilisiert
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	TP316Ti	Mo + Ti-stabilisiert
1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	904L	hochkorrosionsbeständig
1.4529	X1NiCrMoCuN25-20-7	926 / UNS N08926	Super-Austenit
1.4547	X1CrNiMoCuN20-18-7	254 SMO	Super-Austenit, Chlorid
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	Duplex (S31803/S32205)	Duplex, hochfest
1.4410	X2CrNiMoN25-7-4	Super-Duplex (S32750)	Super-Duplex

Kontakt

Steel Line ist Ihr direkter Ansprechpartner für Stahl und Sonderwerkstoffe – inhabergeführt, mit kurzen Wegen und schneller Reaktion. Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder rund um die Uhr über unseren KI-Assistenten auf der Website.

Steel Line HandelsgmbH	
Adresse	Brünner Straße 171/Top 8 · 1210 Wien · Österreich
Telefon	+43 1 712 14 94
Fax	+43 1 712 12 60
E-Mail	office@steel-line.at
Web	www.steel-line.at

Angebot anfordern

Güte, Maß und Menge genügen – Sie erhalten Ihr Angebot mit Preis und Liefertermin in der Regel noch am selben Tag, auf Wunsch mit Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204.

STEEL LINE HandelsgmbH · Brünner Straße 171/Top 8 · 1210 Wien

Tel +43 1 712 14 94 · office@steel-line.at · www.steel-line.at

„Bei uns brauchen Sie keine Nerven aus Stahl.“